


Link do produktu: <https://www.wpckompozyt.pl/tarcica-jesion-thermo-thermo-drewno-p-134.html>



Tarcica JESION thermo - thermo-drewno

Dostępność

Na zamówienie (np. pow. 500mb)

Producent

POLdeck Thermo

Opis produktu

Tarcicę JESION thermo otrzymujemy z tarcicy sosnowej po modyfikacji termicznej. Maksymalna grubość profili poddawanych obróbce thermo wynosi 5cm> grubsze przekroje otrzymywane są w następstwie klejenia.

Posiadamy możliwość zabezpieczenia przeciwogniowego drewnianych podłóg, tarasów i elewacji itp. , klasyfikowanych jako NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIĄ (NRO).

Dzięki niskiej wilgotności równowagowej Thermo-Drewna®, która wynosi tylko ok. 3-6% zminimalizowany jest proces pracy drewna. Drewno cechuje się zwiększoną o 50% stabilnością kształtu i wymiaru. W wyniku modyfikacji termicznej dochodzi do przyciemnienia koloru. Tarcica posiada jednolity kolor w całej swojej objętości. Procesem można sterować aby otrzymać żądany odcień.

KLEJENIE
Drewno modyfikowane termicznie wolniej absorbuje wodę co powoduje, że stosowanie klejów na bazie wodnej wymaga dłuższego czasu schnięcia (od 3 do 6 razy) niż w przypadku drewna zwykłego. Istnieje cała gama klejów syntetycznych wielu producentów, które doskonale się sprawdzają.